



## Effektiv automatik

SA2 är en av marknadens mer effektiva eldningsautomatik. Den är i första hand framtagen för att ge innehavaren en bekymmersfri och effektoptimerad eldning, samt en systemövervakning och reglering av förbränningsprocesser.

Den kan med fördel kombineras med flamvakt, bakbrandstermostat och bakbrandsskydd för ett komplett styr- och säkerhetssystem för bio, flis- och pelletssystem.

## Larm

SA2 är utrustad med utgångar för A,B och C-larm samt ett antal extra larmuttag att koppla in om behov finns. Som tillval går det även att koppla in en panel för fjärrstyrning av eldningsautomatiken.

## SA2 automatiserar och övervakar

- Eltändning
- Fläktar
- Rosterskrapor
- Luckbrytare
- Nivågivare fallschakt
- Bakbrandstermostat
- Panntermostat
- Flamvakt
- Syrgassensor
- Rökgastryckregulator
- Förbränningen regleras automatiskt i 4 steg

## Tillbehör till SA2-styrning



Kombinera med flamvakt, bakbrandstermostat och bakbrandsskydd för ett komplett styr- och säkerhetssystem.

Flamvakt NFA 12 används som tillbehör till eldningsautomatik SA 2 för att övervaka att rökgastrycket inte över- eller underskrider önskat temperaturområde. Överskrider inställd larmtemperatur "Hög" är det en indikation på skorstensbrand och larmsignal ges till eldningsautomatik SA 2.

NFA 12 ger även signal av rökgastrycket för övervakning om elden har slocknat.

